



Sökande

Namn:		Organisationsnummer:
Utdelningsadress:	Postnummer:	Ort:
E-postadress (texta tydligt):	Telefon:	

Fakturaadress

Fullständig fakturaadress:
Eventuellt projekt- eller referensnummer:

Identifieringsuppgifter

Fastighetsbeteckning:			
☐ Ny uppställning		☐ Fortsatt/förändrad verksamhet vid bef anläggning	
		På platsen ska även bedrivas:	
		☐ Tåktverksamhet	☐ Asfalttillverkning
Kontaktperson:		Telefon:	
Utdelningsadress:		Postnummer:	Ort:
Verksamheten kommer att bedrivas inom vattenskyddsområde. ☐ Ja ☐ Nej			
Avstånd till närmaste vattentäkt/brunn:		Avstånd till närmaste bostadsbebyggelse:.....	

Arbetstider m m

Dag	Sommartid Från kl - till kl	Vintertid Från kl - till kl	Anmärkningar
Måndag - Fredag	-	-	
Lördagar & helgdagsaftnar	-	-	
Söndagar, helgdagar	-	-	

Produktionsuppgifter

Beräknad produktion:..... ton/år	Planerad uppställningstid (from - tom): -
Driftperiod/år:	Typ av krossmaterial: ☐ Grus ☐ Sprängsten ☐



Maskiner

Typ, fabrikat	Antal:

Typ, fabrikat	Antal:

Upplag

Bränsle och smörjmedel	Max lagervolym	Lagringssätt			
	m ³				
	m ³				
	m ³				
Stenmaterial (Beräknade maximala lagervolymer).	Kvalitet:	Volym:	Kvalitet:	Volym:	
		m ³			m ³
		m ³			m ³
		m ³			m ³

Dammbekämpning genom avsugning


(här anges vid vilka anläggningsdelar avsugning kommer att ske, t.ex finkross, sikt etc).

Anläggningsdel	Avsugen luftvolym vid drift	
	m ³ /timme	Omräknat till N m ³ /tim N m ³ = m ³ norm (0°, 100 K Pa torr gas)
	Totalt:	Totalt:

Luftvolymen behandlas i en och samma luftavskiljare: ☐ Ja ☐ Nej

Dammbekämpning genom vattenbegjutning

Anläggningsdel		
Beräknad vattenåtgång:..... m ³ /tim	Antal dysor:..... st	Vattentryck:



Stoftavskiljare

(Uppgift lämnas endast för slutavskiljaren om avskiljning sker i steg).

Typ av av stoftavskiljare:	Fabrikat:		
Filtermaterial (vid spärrfilter):	Spärrfilterarea: m ²	Tryckfall: mm Vp	Skorstenshöjd (m över anlägg- ningsplan): m
Stofthalt i utgående gas: Vid full produktion: mg/N m ³ Räknat som månadsmedelvärde över drifttiden: mg/N m ³			
Hanteringssätt för det i stoftavskiljare avskilda materialet: Behandlas i: ☐ Slutet system ☐ Annat:			
Lagras i: ☐ Öppet upplag ☐ Annat:			
*Bilaga Används fler slutavskiljare lämnas uppgift om dessa på separat bilaga. Bifogas som bilaga nr:			

Vattenförsörjning

Produktionsvatten (vid våtavskiljning eller vattenbegjutning)

Vattnet tas från:			Mängd: m ³ /tim
☐ Kommunalt vattenverk	☐ Egen vattentäkt	☐ Sjövatten	

Övriga åtgärder avsedda att vidtas vid krossanläggningen

Övriga dammbekämpande åtgärder, t.ex. vid upplag, planer och tillfartsvägar:
Bulldärande åtgärder vid krossning, siktnings, bormning, sprängning o.d. (avser den yttre miljön) ☐ Avskärmande slänter, vallar eller dylikt finns Höjd: meter ☐ Bormaskiner har ljuddämpare ☐ Andra åtgärder
Maskiner som är inbyggda (maskin, material i byggnaden):
Åtgärder till förhindrande av vattenförorening vid upplag av oljor o.d:



Övriga uppgifter

***Bilagor**

De bilagor som ska bifogas med anmälan framgår i texten i blanketten.

Antal bilagor som bifogas med anmälan:..... stycken.

Namnunderskrift

Datum och namnteckning:	Namnförtydligande:
-------------------------	--------------------

Avgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för handläggning av ärenden enligt miljöbalken. Denna anmälan tidsdebiteras utifrån fastställd timtaxa. Taxa för tjänster inom miljöbalkens område finns på norrtalje.se/avgifter. Taxan kan även beställas via Kontaktcenter, telefon 0176-710 00.

Anmälan med bilagor inlämnas till:

Bygg- och miljönämnden
Box 808
761 28 Norrtälje
Besöksadress: Estunavägen 14, Norrtälje

Information om behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (EU) nr 2016/679

Norrtälje kommun behandlar, lagrar och raderar personuppgifter enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för arkiv. Gå in på www.norrtalje.se/personuppgifter eller kontakta ansvarig nämnd om du vill veta mer.